

FONT10CL

Montage mural sans contact
Fontaine à boire

Instructions de montage

Étape 1

Retirez le FONT10 de l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans la boîte par rapport à l'emballage.

Étape 2

Placez le GLASSFILLER CL dans le bassin comme indiqué, ① vissez le contre-écrou. Veuillez noter que lorsque vous installez le GLASSFILLER CL, le bassin et le contre-écrou sont fermement serrés et pointent dans la bonne direction, vissez et assurez-vous que vos fixations sont juste assez serrées.

Étape 3

Installez le bassin au mur. Percez des trous appropriés en utilisant des vis à expansion pour fixer la cuvette.

Étape 4

Raccordez le drain au bassin. A l'aide d'une clé Allen, serrez la vis de vidange sur la cuvette (voir ②). Assemblez le drain comme indiqué ③ serrez le tuyau d'échappement, pièger le tuyau d'évacuation à la main jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils s'emboîtent, puis les serrer avec une clé.

Étape 5

Effectuez les raccordements d'alimentation en eau depuis le GLASSFILLER CL jusqu'au tuyau d'entrée. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites



GLASSFILLER CL

Hauteur de distribution : 23cm
Hauteur du robinet : 30cm

