

FONT10 Wandhängender Trinkbrunnen für Inneninstallation und in überdachten Aussenanlagen

- Der FONT10 Trinkbrunnen ist eine einfache Lösung für den wachsenden Bedarf von Trinkstationen in Schulen, Sportplätzen und öffentlichen Anlagen
- Der FONT10 kann an das Festwassernetz angeschlossen werden um temperiertes Wasser zu spenden. Er kann aber auch an einen Unter-Tisch-Kühler angeschlossen werden um gekühltes Wasser zu erhalten
- Der FONT10 ist mit Abwasser-Anschluss vorgesorgt



FONT10

FONT10BCL



FONT10BCL Wandhängender Trinkbrunnen mit kontaktlosem Bubbler

mit Infra-Rot Sensor der Hand Kontakt mit them Bubbler vermeidet

- Der Bubbler hat einen Infra-Rot Sensor der durch Handbewegung (2cm bis 5cm über dem Sensor) den Wasserhahn öffnet
- Der Sensor aktiviert eine Solenoid Valve die den Wassereinfluss regelt
- Der FONT10BCL vorprogrammierte Bubbler stoppt den Ausschank nach 6 Sekunden. Zum weiteren Ausschank wiederholen Sie die Handbewegung über dem Sensor
- Die Solenoid Valve ist mit zwei 3V Batterien ausgestattet, die eine Lebensdauer von 86.000 Wasserhahn aktivierungen hat
- Der FONT10BCL kann an das Festwassernetz angeschlossen werden um temperiertes Wasser zu spenden. Er kann aber auch an einen Unter-Tisch-Kühler angeschlossen werden um gekühltes Wasser zu erhalten
- Der FONT10BCL ist mit Abwasser-Anschluss vorgesorgt

AAFIRST
WATER COOLERS
& BOILERS



Qualität – Zuverlässigkeit – Integrität

FONT10CL Wandhängender Trinkbrunnen mit kontaklosem Schwanenhals-Hahn zum Verhindern von Hand zu Wasserhahn Kontaktkontamination

FONT10CL



- Der Schwanenhals-Hahn ist mit einem Infra-Rot Sensor ausgestattet der durch Handbewegung (2cm bis 5cm über dem Sensor) den Bubbler auslöst
- Der Sensor aktiviert eine Solenoid Valve die den Wassereinfluss regelt
- Der Sensor schliesst den Wasserhahn automatisch nach 6 Sekunden
- Um mehr Wasser zu erlangen erneuern Sie die Handbewegung über dem Sensor
- Die Solenoid Valve ist mit zwei 3V Batterien ausgestattet, die eine Lebensdauer von 86.000 Wasserhahn aktivierungen hat
- Der FONT10CL kann an das Festwasser Festwassernetz angeschlossen werden um temperiertes Wasser zu spenden. Er kann aber auch an einen Unter-Tisch-Kühler angeschlossen werden um gekühltes Wasser zu erhalten
- Der FONT10CL ist mit Abwasser-Anschluss vorgesorgt

Beschreibung	Abmessungen H x B x T mm	Gewicht
FONT10	220x 310 x 345	2.7
FONT10CL	220 (+300 mit kontaklosem) x 310 x 345	2.7
FONT10BCL	220x 310 x 345	2.7

Zubehör

Kontaktfreier Bubbler mit Infra-Rot Sensor der durch Handbewegung the bubbler öffnet



Kontaktfreier Schwanhals-Hahn mit Infra-Rot Sensor der durch Handbewegung the Hahn öffnet



Festwasseranschluss Installationsschiene mit Grunem Filtergehäuse und Kohlefilter Kerze



Mit einem Schraubenzieher kann der Wasserstrahl des FONT10 erhöht oder verringert werden



Grünes wiederverwendbares Filtergehäuse in das eine Kohlefilter Kerze oder NANOFILTER Kerze passt.



Der Font10/FONT10CL/ FONT10BCL kann an einen Unter-Tisch-Kühler angeschlossen werden um gekühltes Wasser zu erhalten



AAFIRST
WATER COOLERS
& BOILERS

www.aafirst.co.uk