

The logo for AAfirst. It features two large, bold, black 'A's. A blue horizontal line with a slight curve passes through the middle of the first 'A'. To the right of the 'A's, the word 'FIRST' is written in a smaller, black, sans-serif font. The background of the entire page is a vibrant blue with abstract, organic, water-like patterns that resemble splashes or bubbles.

AAFIRST

La vente de 200,000 Fontaines à eau
assoit notre notoriété actuelle

Cedar House
Grange Farm
Long Lane
Newbury
RG14 2TF

T: 33 (0) 6406 50708
T: 44 (0) 1635 202489

E: enquiries@aafirst.co.uk
E: lesley@aafirst.co.uk

refreshingly different

www.aafirst.co.uk

AAFIRST

Fontaines à eau classiques

La vente de 200,000 Fontaines à eau assoit notre notoriété actuelle

La même plateforme pour ArcticStar / ArcticChill / ArcticSpring / 3300X et 4400FZ2 Pièces de Rechange communes & Accessoires



	Arctic Revolution 70	ArcticStar 55	ArcticChill 88	Distributeur sans contact ArcticChill 88 CL (Distributeur sans contact)	ArcticChill 98	ArcticSpring 100C	3300X	4400FZ2	Jazz1100/ Jazz1000
Réseau/Bonbonne	Réseau	R/B	Réseau	Réseau	Réseau	Réseau	R/B	R/B	R/B
Sur socle/Mini bar	MB	SS/MB	SS/MB	SS/MB	SS	SS	SS/MB	SS	SS/MB
Froid / Ambiant	✓	✓	Uniquement l'eau froide	Uniquement l'eau froide	✓	✓	✓	✓	✓
Chaud/Froid	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓
Détente directe/ alimentée par réservoir	DD	APR	DD	DD	DD	DD	APR	APR	APR
Hauteur de Distribution	21cm	16cm	23cm	23cm	23cm	23cm	14cm	16cm	14cm
HygieneGuard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Robinets: Mécanique/Electrovannes/Sans contact	E	M	S	S/SC	S	S	M	S	M
L'eau Fraîche 12°C Ltr/h	10 ltr/h	20 ltr/h	30 - 40 ltr/h	30 - 40 ltr/h	30 - 40 ltr/h	30 - 40 ltr/h	20 ltr/h	20 ltr/h	20 ltr/h
Capacité horaire d'eau chaude Ltr/h	-	9 ltr/h Au-dessus de 90°C	-	-	-	18 ltr/h Au-dessus de 90°C	5 ltr/h 85°C +	-	5 ltr/h 85°C +
L'eau Chaude "Boosted"	-	1,5 ltrs entre 90°C & 95°C	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation de la capacité d'eau chaude	-	-	-	-	-	5ltr Au dessus 90°C (A une température constante)	-	-	-
Capacité de chaudière limitée - 0.9ltr at 85°C+	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Installation de l'assainissement automatique SIPNeo3 (Modèles Sur socle seulement)	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
CO2 Fontaine 600gr/3125gr Cartouche	-	-	-	-	-	-	-	500/2700 Gobelets	-
Dimensions: Réseau SS	-	1135 340L 340D	1135H 340L 340D	1135H 340L 340D	1135H 340L 340D	1135H 340L 340D	1135H 340L 340D	1135H 340L 340D	1015H 340L 335D
Réseau MB	370H 240L 488D	460H 340L 340D	460H 340L 340D	-	-	-	460H 340L 340D	-	550H 340L 335D
Bonbonne SS	-	1150H 340L 340D	-	-	-	-	1150H 340L 340D	1150H 340L 340D	1020H 340L 335D
Bonbonne MB	-	465H 340L 340D	-	-	-	-	465H 340L 340D	-	555H 340L 335D
Distributeur de gobelets intégré (peut être remplacé par un panneau)	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
Capteur écologique: économiseur environ 25% d'énergie	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
Flood Guard- Anti-débordement	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
WRAS (Certificat No. 1702077)	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
Accessories: •3ltr et 10ltr Kit trop-plein •Système de traitement •Système de traitement pompé •Carénage de sécurité métallique (prêt à fixer aux murs) •Support Mural •Système anti-débordement •Kit transformation Bonbonne à réseau •Module SIP d'auto-purification de l'eau par ozone, économies 25 à 45% électricité grâce à son mode veille. •Kits de filtre et tuyauterie	Fontaine à eau Mini Bar de design contemporain. Idéal pour les moyennes entreprises. Détente direct.	Froide & Tempérée: Simple, Fiable, ni électrovannes, ni circuits imprimés. Boutons poussoirs - Inviolables moderne et mécanique. Chaude & Froide: Eau chaude "Booster" pour 95%°C. Capteur écologique: économiseur environ 25% d'énergie..	Fontaine à eau de haute capacité, détente direct. Eau froide uniquement, avec système anti-débordement et 'HygieneGuard' pour garantir une meilleure hygiène.	Fontaine à eau de haute capacité, avec distribution sans contact. Eau froide uniquement, avec système anti-débordement et 'HygieneGuard' pour garantir une meilleure hygiène.	Fontaine sur réseau d'eau réfrigérée et à température ambiante avec système de protection contre les inondations FloodGuard et système HygieneGuard pour améliorer l'hygiène.	Grand réservoir d'eau chaude de 8 ltr 2.8kw délivrant un flux continu de 5 l d'eau à plus de 90 °C avec une capacité de 13 l à l'heure. Détente direct. Système de protection contre les inondations Floodguard et système HygieneGuard pour améliorer l'hygiène.	La fiabilité légendaire avec des robinets traditionnels, mécanique. Ni électrovannes, ni circuits imprimés.	4400X modifié pour CO2. Boissons gazeuses. Disponible comme modèle réseau et Bonbonne. Avec système anti-débordement protection et 'Hygiene Guard' pour garantir une meilleure hygiène.	Fontaine à eau économique - Fiable. Boutons poussoirs moderne et mécanique. Ni électrovannes, ni circuits imprimés.

refreshingly different

support technique et commercial,
service convivial et personnalisé.

www.aafirst.co.uk

Fontaines et refroidisseurs sous évier

La vente de 200,000 Fontaines à eau assoit notre notoriété actuelle

	WFT6 (Fontaine bec de cygne)	WFP9T (Fontaine Mains libres)	Refroidisseur sous évier UC800C avec robinet manuel en col de cygne	Refroidisseur souterrain UC 800CL avec robinet à col de cygne sans contact	FONT10CL Fontaine murale avec robinet à col de cygne sans contact	FONT 10 (Fontaine non réfrigérée)	FONT 30 (Fontaine non réfrigérée Avec Remplisseuse de bouteilles)
Réseau connecté	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drainage réseau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Robinet manuelle / mains libres / robinet sans contact	RM	ML	RM	RSC	RSC	RM	RM
Installation intérieure et extérieure couverte	Intérieur seulement	Intérieur seulement	Intérieur seulement	Convient pour l'extérieur couvert	Convient pour l'extérieur couvert	Convient pour l'extérieur couvert	Convient pour l'extérieur couvert
Au sol / fixé au mur / sous l'évier	AS	AS	SE	SE	FM	FM	FM
Hauteur de distribution pour bouteilles	21cm	21cm	20cm	23cm	23cm	N/A	35cm
Bubbler à boire	✓	-	-	✓			✓
L'eau ambiante	-	-	-	-	✓	✓	✓
Eau glacée	26 ltr/h	26 ltr/h	5 ltr/h	5 ltr/h	Ajouter UC800 pour l'eau froide	Ajouter UC800 pour l'eau froide	Ajouter UC800 pour l'eau froide
Dimensions (MM)	1015H X 305L X 305D	1030H X 360L X 360D	290H X 410L X 210D	290H X 410L X 210D (ROBINET + 300H)	220H X 310L X 345D (ROBINET + 300H)	220H X 310L X 345D	750H X 330L X 370D
La description	Fontaine durable avec bouton-poussoir col de cygne et rince-bouche. Capacité de 26 litres / h en dessous de 10 ° C à partir d'une température de l'eau influente de 20 ° C	Mains libres, pied contrôlé par pédale avec Col de cygne inviolable qui est visé au bac d'égouttage. Sans rince-bouche pour éviter la contamination bactérienne. Même haute spécification que le WFT6	L'UC800C possède un élégant robinet manuel en col de cygne	Refroidisseur sous évier sans contact qui combine un robinet col de cygne sans contact avec un refroidisseur sous évier UC800C. Le robinet à col de cygne est équipé d'un capteur infrarouge qui active la distribution par le mouvement de la main	Fontaine murale sans contact. Elle combine notre FONT10 avec un robinet col de cygne sans contact. Le capteur infrarouge du robinet s'active la distribution par le mouvement des mains	Le FONT10 a un Rince-bouche au lieu du Swan Neck Tap. De construction robuste et facile à installer, le FONT répond aux besoins croissants des débits de boissons à l'intérieur ou dans des zones extérieures couvertes	Fontaine à boire murale avec rince-bouche et remplissage de bouteille. De construction robuste et facile à installer, il répond aux besoins croissants des stations de boisson dispersées à l'intérieur et dans des espaces ouverts couverts
Accessories							
Kits de plomberie et de filtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capot pour fixer WFT6 et WFP9T au mur	✓	✓	-	-	-	-	-