

The logo for AAfirst features the letters 'AA' in a large, bold, black font. A blue horizontal line with a slight curve passes through the middle of the 'AA'. To the right of the 'AA', the word 'FIRST' is written in a smaller, black, sans-serif font. The background of the entire page is a vibrant blue with abstract, organic, water-like splashes and ripples, creating a sense of freshness and movement.

AAfirst

Mehr als 200,000 verkaufte Wasserkühler
sind Zeugnis unseres Erfolgs

Cedar House
Grange Farm
Long Lane
Newbury
RG14 2TF

T: 44 (0) 1635 202489

E: enquiries@aafirst.co.uk

refreshingly different

www.aafirst.co.uk

AAFIRST

Wasserkühler

Mehr als 200,000 verkaufte Wasserkühler sind Zeugnis unseres Erfolgs

Gemeinsame Plattform von ArcticStar / ArcticChill / ArcticSpring / 3300X / 4400FZ2 mit gleichen Ersatzteilen und Zubehör



		Arctic Revolution 70	ArcticStar 55	ArcticChill 88	Kontaktlos ArcticChill 88 CL (Kontaktlos)	ArcticChill 98	ArcticSpring 100C	3300X	4400FZ2	Jazz1000 Jazz1100/
Festwasseranschluss/Flaschen-Kühler		FW	FW/FK	FW	FW	FW	FW	FW/FK	FW/FK	FW/FK
Standgerät/Tischgerät		Tischgerät	Standgerät /Tischgerät	Standgerät /Tischgerät	Standgerät /Tischgerät	Standgerät	Standgerät	Standgerät /Tischgerät	Standgerät	Standgerät /Tischgerät
Gekühlt / Ambient		✓	✓	Nur gekühlt	Nur gekühlt	✓	-	✓	✓	✓
Gekühlt / Heiß		-	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓
Direktkühlung/Tankkühlung		DK	TK	DK	DK	DK	DK	TK	TK	TK
Ausschenkhöhe		21cm	16cm	23cm	23cm	23cm	23cm	14cm	16cm	14cm
HygieneGuard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Zapfhähne: Manuell/Solenoid/Kontaktlos		S	M	S	S/KL	S	S	M	S	M
Zufluss Wassertemperatur 16°C	Gekühlt unter 12°C ltr/Std	10 ltr/Std	20 ltr/Std	30 -40 ltr/Std	30 -40 ltr/Std	30 -40 ltr/Std	30 -40 ltr/Std	20 ltr/Std	20 ltr/Std	20 ltr/Std
	Heisswasser Kapazität ltr/Std	-	9 ltr/Std über 90°C	-	-	-	18ltr/Std über 90°C	5 ltr/Std 85°C+	-	5 ltr/Std 85°C+
	Boosted Hot Water Sofortiger Abzug	-	1.5 ltr zwischen 90°C & 95°C	-	-	-	-	-	-	-
	Erhöhte Heisswasserkapazität	-	-	-	-	-	5ltr Kontinuierlichen fluss über 90°C	-	-	-
	Begrenzte Heisswassermenge - 0.9ltr at 85°C+	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
SIP Neo3 installiert (nur für Standgeräte)		-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
CO2-Kühler 600g-/3125g-Flasche		-	-	-	-	-	-	-	500/2700 Cups	-
Abmessungen:	Festwasseranschluss Standgerät	-	1135H 340W 340D	1135H 340W 340D	1135H 340W 340D	1135H 340W 340D	1135H 340W 340D	1135H 340W 340D	1135H 340W 340D	1015H 340W 335D
	Festwasseranschluss Tischgerät	370H 240W 488D	460H 340W 340D	460H 340W 340D	-	-	-	460H 340W 340D	-	550H 340W 335D
	Flaschen-Kühler Standgerät	-	1150H 340W 340D	-	-	-	-	1150H340W 340D	1150H 340W 340D	1020H 340W 335D
	Flasche-Kühler Tischgerät	-	465H 340W 340D	-	-	-	-	465H 340W 340D	-	555H 340W 335D
Eingebauter Becherspender (kann durch Montageplatte ersetzt werden)		-	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
ECO-Sensor: Ca. 25 % Energieersparnis		-	✓	-	-	-	✓	-	-	-
FloodGuard- Überschwemmungsschutz		✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
WRAS (Certificate No. 1702077)		-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> •Tropfschale mit 3 liter oder 10 liter Überlaufbehälter •Abwasseranschluss •Abwasseranschluss mit Pumpe •Metallverkleidung befestigt den Wasserkühler an der Wand •Wandhalterung •Überschwemmungsschutz •Umrüstung von Flaschen-Kühler auf Festwasseranschluss •SIP Automatisches Sanitising mit Schlafmodus für Stromersparnis von 25 - 45% •Festwasseranschluss und Filtersätze 		Modernes Design mit Direktkühlung	Leitungswasser-temperatur und gekühlt: Einfach und zuverlässig - ohne PCB's oder Solenoids. Moderne, manuelle und bruchsihere Tasten. Heisswasser Booster Button" für erhöhte Temperatur. ECO-Sensor reduziert den Energiebedarf bei ca 25%	Hochleistungs Direktkühler liefert 30-40 ltr/ Std Kaltwasser. Mit FloodGuard Überschwemmungs-schutz und HygieneGuard für bessere Hygiene	Kontaktloser Hochleistungs Direktkühler liefert 30-40 ltr/Std Kaltwasser. Mit FloodGuard Überschwemmungs-schutz und HygieneGuard für bessere Hygiene	Hochleistungs Kühler liefert 30-40 ltr/Std Kaltwasser und unbeschränkte Menge an ambienter Temperatur. Mit FloodGuard Überschwemmungsschutz und HygieneGuard für bessere Hygiene	Hochleistungs Kühler Hochleistungskühler mit 8ltr, 2.8 KW Hochleistungs Heizkörper (liefert 5ltr Heisswasser über 90°C kontinuierlich). ECO- Sensor reduziert den Energiebedarf bei ca 25%	Legendäre Zuverlässigkeit mit traditionellen manuellen Zapfhähnen. Keine PCB oder Solenoide	Modifizierter 4400X für kohlenstoffhaltige Getränke. Als Festwasseranschluss - oder Flaschen Kühler erhältlich. Mit FloodGuard-Schutz und HygieneGuard für bessere Hygiene	Wirtschaftlicher Kühler - sehr zuverlässig. Traditionelle manuelle Zapfhähne. Keine PCB oder Solenoide

erfrischend anderst

Lieferung am nächsten Tag
Technischer und Marketing support

www.aafirst.co.uk

Trinkbrunnen

Mehr als 200,000 verkaufte Wasserkühler sind Zeugnis unseres Erfolgs

	WFT6 (Trinkbrunnen)	Kontaktlos WFP9T (Hands Free Trinkbrunnen mit Fusspedale)	UC800C (Unter-Tisch Kühler mit Schwanenhals)	Kontaktlos UC800CL mit Schwanenhals und Infra Rot Sensor	Kontaktlos FONT10CL Ein Kontaktloser Wandmontierter Trinkbrunnen für Innenräume und überdachte Freiflächen.	FONT 10 (Wand-Brunnen)	FONT 30 (Wand-Brunnen mit Flaschenfüllung)
							
				Kommt bald	Kommt bald		
Festwasseranschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abwasseranschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manueller Hahn/Kontaktloser Hahn	MH	KH	MH	KH	KH	MH	MAN
Innenmontage oder überdachte Ausseninstallation	Innen Installation	Innen Installation	Innen Installation	Innen Installation	Geeignet für überdachte Außenbereiche	Geeignet für überdachte Außenbereiche	Geeignet für überdachte Außenbereiche
Bodenstehend/Wandmontiert	BS	BS	BS	BS	WM	WM	WM
Aussenkhöhe	21cm	21cm	20cm	23cm	23cm	-	35cm
Bubbler	✓	-	-	-	✓	✓	✓
One Kühlung	-	-	-	-	✓	✓	✓
Gekühltes Wasser	26 ltr/h	26 ltr/h	5 ltr/h	5 ltr/h	In Verbindung mit unserem UC800 erhalten Sie gekühltes Wasser anstelle von Raumtemperatur	In Verbindung mit unserem UC800 erhalten Sie gekühltes Wasser anstelle von Raumtemperatur	In Verbindung mit unserem UC800 erhalten Sie gekühltes Wasser anstelle von Raumtemperatur
Abmessungen (mm)	1015H X 305W X 305D	1030H X 360W X 360D (Fusspedale +65D)	290H X 410W X 210D	290H X 410W X 210D (HAHN + 300H)	220H X 310W X 345D (HAHN + 300H)	220H X 310W X 345D	750H X 330W X 370D
Beschreibung	Traditioneller Trinkbrunnen mit Schwanenhals und Bubbler. 26ltr/h Kapazität unter 10°C bei einer Einflusstemperatur von 20°C	Hands Free Trinkbrunnen mit Fusspedale. Robuster Schwanenhals. Ohne Bubbler um bakterielle Verunreinigung zu verhindern. Gleiche Kapazität with WFT6.	Der UC800C hat einen eleganten, manuellen, Schwanenhals Hahn	Ein Kontaktlose Unter Tisch Kühler UC800CL mit Schwanenhals und Infra Rot Sensor der durch Handbewegung den Wasserhahn öffnet	Ein Kontaktloser Wandmontierter Trinkbrunnen für Innenräume und überdachte Freiflächen. Der Schwanenhals hat einen Infra Rot Sensor der durch Handbewegung den Wasserhahn öffnet	Wandmontierter Trinkbrunnen mit Bubbler. Robust gebaut und einfach zu installieren. Erfüllt den wachsenden Bedarf an verteilten Trinkstationen in Innenräumen und auf überdachten Freiflächen	Wandmontierter Trinkbrunnen mit Bubbler und Flaschenfüllung. Robust gebaut und einfach zu installieren. Erfüllt den wachsenden Bedarf an verteilten Trinkstationen in Innenräumen und auf überdachten Freiflächen
Zubehör							
Festwasseranschluss und Filtersätze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metallverkleidung zur Befestigung von WFT6 und WFP9T an der Wand	✓	✓	-	-	-	-	-