

ArcticChill 98

Fontaine sur réseau

- Capacité de refroidissement: 30 - 40 L. d'eau réfrigérée à moins de 12°C par heure
- Capacité d'eau tempérée: pratiquement illimitée
- Peut être équipé d'un bac égouttoir, de kits anti-débordement et d'une évacuation des eaux usées
- Convient à notre support mural et à notre carénage standard
- L'électrovanne d'admission FloodGuard empêche qu'une fuite de la fontaine ne se transforme en grande inondation
- Hauteur de distribution impressionnante de 23 cm

23cm Hauteur de distribution pour remplir des bouteilles



L'ArcticChill 98 à détente directe avec l'eau tempérée

ArcticChill98CL

avec mise à niveau de la distribution sans contact

- Protection contre la contamination par le toucher avec distribution sans contact, disponible sous forme de Fontaine sur socle et minibar
- Capteur rouge pour activer le distributeur sans contact. Placez votre main devant le capteur <4cm



ArcticChill98KLARAN

avec le système de purification d'eau KLARAN




- Le "Klaran UVC LED Shield" est conçu pour détruire les bactéries et les virus afin de protéger votre santé
- Le LED UVC Shield Klaran représente une avancée majeure en matière de performances pour garantir une eau potable saine et sûre à partir de votre fontaine d'eau à détente directe
- Le "LED UVC Shield" de Klaran émet un rayonnement UVC qui détruit plus de 99,9% des Cryptosporidium, Giardia, E Coli, Pseudomonas et Legionella
- Le "Klaran Shield" consiste en une petite chambre à travers laquelle l'eau s'écoule du réservoir de détente directe vers le robinet. Sur son chemin, l'eau est exposée à un rayonnement LED UVC de longueur d'onde qui est très efficace pour détruire les bactéries et les virus d'origine hydrique

ArcticChill98CLKLARAN

Mise à niveau de la distribution sans contact
le système de purification d'eau KLARAN

- ArcticChill98 avec distribution sans contact et protection LED KLARAN UVC contre les bactéries et les virus
- Particulièrement adapté aux hôpitaux, cliniques, maisons anciennes, écoles et institutions similaires



Principales caractéristiques

Choisissez l'eau froide ou tempérée puis maintenez enfoncé le bouton de distribution



Accessoires pour le ArcticChill 98


Le filtre écologique avec boîtier plastique réutilisable. Un filtre éco de 1-Micron ou Nanofiltre ce qui réduit 99.98% des bactéries.



Système de traitement pompe. Une pompe permettant le rejet des eaux usées de bac égouttoir jusqu'à 100 mètres horizontalement et de 5 mètres verticalement (Installe en usine).



Système de traitement. Raccorder le bac égouttoir directement vers les eaux usées – (Installe en usine).



Comprend un raccord de compression. Un éco filtre de 1 micron avec une sécurité anti-débordement, régulateur de pression en cuivre et une soupape antiretour.



FloodGuard - L'électrovanne d'alimentation d'eau s'ouvre uniquement pour permettre à l'eau d'entrer dans la fontaine lorsque l'eau est distribuée. En restant fermé toutes les autres fois, protège la fontaine contre les fuites



Kit trop-plein de 3 litres – Relier le bac égouttoir à un Jerrycan de 3 litres avec fonction réveil. Le Jerrycan possède un robinet qui permet son vidage sans le retirer.



Carénage de sécurité métallique (prêt à fixer aux murs et aux sols pour protéger la fontaine). (Installe par vous-même). Disponible aussi pour les fontaines bec de cygne.



Kit trop-plein de 10 litres. Muni avec fonction réveil pour indiquer qu'il est plein (Installe en usine). (Sur socle uniquement)



Le KLARAN UVC LED est disponible séparément pour être intégré à Fontaines à détente directe uniquement



Description	Capacité horaire		Temp	Dimensions H X L X P (mm)	Poids (Kg)
	Froide	Ambiante			
Sur réseau	30 - 40l	Illimitée	Moins de 12°C	1135 X 340 X 340	24

AAFIRST
WATER COOLERS
& BOILERS

www.aafirst.co.uk