PRO-STREAM TAPPLUS 5515

Heisswasser | Kaltwasser | Kaltes Sprudelwasser

Spezifikation

Produkt	*Kapazität pro Std*	*Wasserkapazität Sofortentnahme (Ltr)*	*Ice Bank*	*Untertisch Heisswasserkessel*	*Ausschankhöhe*				*Benötigt Gas & Regulator*	*Ambessungen H x B x T cm*
PRO-STREAM TAPPLUS 5515 HC WG (CEPROIN5515)	55ltr/Stunde Heisswasser, 15ltr/ Stunde Kaltwasser, 15 ltr/Stunder kaltes Sprudelwasser	5ltr Heisswasser, 3 ltr Kaltwasser, 3 ltr kaltes S prudelwasser	H2OMY IN 15 WG AC Untertisch Kühler	Pro Stream Untertisch Heisswasserkessel	23 cm	✔	✔	✔	REGCO2	13.1 x 21.2 x 25.5 (TAP) 24.2 x 31.5 x 40.7 (Heiswasserkessel) 26 x 30 x 40.7 (H2OMY) 12.2 x 12.8 x 8.6 (Tropfschale)

Beschreibung

- Der PRO-STREAM TAP besteht aus einem Dreiweg Touchpad Zapfhahn der mit einem Untertisch H2OMY und einem Untertisch Heisswasserkessel verbunden, Heisswasser, Kaltwasser, und kaltes Sprudelwasser ausschenkt.
- Der PRO-STREAM TAP 15 schenkt 55ltr/Stunde Heisswasser, 15ltr/ Stunde Kaltwasser oder kaltes Sprudelwasser Wasser aus. Zur Sofortentnahme stehen 5ltr Heisswasser und 3ltr Kaltwasser oder kaltes Sprudelwasser zur Verfügung.
- Mit Sicherheits-Lock bei Heisswasserausschankt.
- Mit einer Ausschankhöhe von 23 cm zum füllen von Flaschen geeignet.
- Der PRO-STREAM wird mit einer VRG7-Tropfschale geliefert.

Zubehör

Wir empfehlen das BPFRAILKIT-Installationspaket zum Anschließen des PRO-STREAM an die Wasserleitung. Es besteht aus Kompressionsfittings, einem Rückschlagventil, einem Druckbegrenzungsventil, einem Wasserblock und einem 1-Mikron-Kohlefilter (für die Kaltseite) und dem Brita C150-Kalkfilter um den Heisswasserkessel vor Verkalkung zu schützen. Obwohl teurer als herkömmliche Kohlefilter, liegen die Einsparungen in der Vermeidung von regelmäßiger Entkalkung. HINWEIS: Kohlefilter mit Siliphos-Perlen, die oft fälschlich als Kalkfilter angeboten werden, funktionieren nicht bei hartem Leitungswasser. Wir liefern auch 2x Stem51614, um den Anschluss von ¼" bis 5/16" zu ermöglichen, der an den PRO-STREAM Heiß und Kalteinlässen verwendet wird.

Die AA GREEN-Filterserie besteht aus einem mehrfach wiederverwendbaren Filtergehäuse und einer Auswahl von zwei Filterkerzen, die beide mit dem Haushaltsabfall recycelt werden können. Der Standardfilter ist eine Carbonblockkerze, die den Chlorgeschmack und -geruch des Leitungswassers entfernen. Die Nanofilterkerze entfernt außerdem Kryptosporidien, Pseudomonas, E coli und Giardien und verbessert gleichzeitig die Wasserflussrate deutlich.

Der Carbonator des PRO-STREAM benötigt einen Regler für den Anschluss an den CO^2-Zylinder. Unsere 600-cm3-CO^2-Einwegbehälter können bis zu 9 Liter Sprudelwasser erzeugen.

AA FIRST WATER COOLERS & BOILERS

Qualität - Verlässlichkeit - Integrität